

W

螺纹尺寸

一般应用

1/8英寸-1英寸NPT
或BSPT（外）


喷嘴型号		
喷嘴尺寸	六角型(毫米)	喷嘴长度(毫米)
1/8	11.1或12	23.9或25.4
1/4	14.2	31

- 喷流空气净化器板
- 冷却传送带
- 胶片冲洗
- 防火
- 水帘



尺寸和重量

基于每种类型中最大、
最重的型号



W 型广角设计特点

W系列通用广角喷嘴的特点是能产生中等冲击力的广角扇形喷雾形状，喷出的液雾分布均匀，液滴大小中等。圆形喷孔、大而通畅的流道把阻塞现象减少到最低程度。

W系列通用广角喷嘴还适用于空气与蒸气的喷流。所有的喷嘴都提供精密加工的导流面，以便可靠、准确地控制偏转角和喷雾角度。

W系列通用广角喷嘴是用坚固的棒材精细制造的，具有外管道螺纹入口接头。

性能数据

空气和蒸气

流量 代码	额定喷 孔孔径 (毫米)	空气流量(升/分)				蒸气流量（升/分）				喷嘴150毫米处的 覆盖范围（毫米）	
		0.7巴	1.5巴	3巴	3.5巴	0.7巴	1.5巴	3巴	3.5巴	0.7巴	1.5巴
0.50	0.61	4.5	6.4	10.5	11.6	0.16	0.23	0.37	0.41	51	127
0.75	0.71	6.2	9.1	14.7	16.7	0.23	0.33	0.53	0.66	64	140
1	0.84	9.6	13.7	22	25	0.34	0.49	0.80	0.90	76	152
1.5	1.04	15.3	22	36	40	0.54	0.78	1.3	1.5	89	165
2	1.17	19.3	28	45	51	0.68	1.0	1.6	1.8	102	190
2.5	1.32	27	37	60	71	0.95	1.3	2.1	2.5	102	190
3	1.45	31	47	77	85	1.1	1.7	2.7	3.0	127	203
4	1.65	40	57	85	108	1.4	2.0	3.1	3.9	127	228
5	1.85	54	76	124	139	1.9	2.7	4.5	5.0	152	267
7.5	2.31	79	117	189	210	2.9	4.2	6.8	7.6	152	267
10	2.64	110	159	255	290	3.9	5.7	9.2	10.4	178	279
15	3.28	181	260	420	475	6.5	9.3	15.0	17.1	178	305
20	3.76	225	325	520	590	8.0	11.6	18.8	21	216	368
30	4.57	320	465	760	850	11.6	16.8	27	30	216	394